产品名称：程控绝缘电阻测试仪

型号：CS2676CHSI

性能特点

- 采用 TFT5.6 寸 640*480 彩色液晶屏显示设置参数和测试参数，显示内容丰富醒目 。
- 具有自动稳压功能：输出电压不会随着电源电压及负载的变化而变化。
- 具有自动放电功能：在测试完成后，测试仪能自动把被测试体上的电放完，保护操作者的安全。
- 具有自动换挡功能。
- 测试仪可把测试结果以 EXCEL 表格的格式存储在 U 盘中。
- 具有 50 个记忆组，可存放 99 种不同的测试参数。
- 测试电阻范围为 5MΩ~50GΩ，可满足不同行业测试的需求。
- 标配 PLC 接口，可选配 RS232、RS485 通信接口。

www.csallwin.com
南京长盛仪器公司概述 更多的产品信息都可以在我们的网站上得到

技术参数

型号			CS2676CHSI
测试模式			IR
IR	输出电压（DC）	范围	0.100kV-2.500kV
		精度	±(1%+0.2%满量程)
		分辨率	1V
	最大上限设定值		50000MΩ
	最大下限设定值		49999MΩ
	最小下限设定值		5MΩ
	电压上升时间		0.3s～999.9s 0=电压上升时间关
	测试时间		0.3s～999.9s 0=连续测试
	间隔时间		0.0s～999.9s 0=间隔时间关
	自动切换档位		可设置为开、关
	放电时间		≤200ms
电阻表	测量范围		5MΩ～50000MΩ
	分辨率		5MΩ～9.999MΩ：0.001MΩ ，10MΩ～99.99MΩ：0.01MΩ， 100MΩ～999.9MΩ：0.1MΩ ，1000MΩ～9999MΩ：1MΩ， 10.00GΩ～50.00GΩ：10MΩ
	误差范围		0.100kV～0.300kV：5.000MΩ～999.9MΩ ±（5%+2 个字）， 0.301kV～0.500kV：5.000MΩ～999.9MΩ ±（5%+2 个字）， 1.000GΩ～5.00GΩ ±（10%+2 个字）， 0.501kV～1.500kV：5.000MΩ～999.9MΩ ±（5%+2 个字）， 1.000GΩ～9999MΩ ±（10%+2 个字）， 10.00GΩ～50.00MΩ ±（15%+2 个字）， 1.501kV～2.500kV：5.000MΩ～999.9MΩ ±（5%+2 个字）， 1.000GΩ～50.00GΩ ±（10%+2 个字）
计时器	范围		0～999.9s
	分辨率		0.1s
	精度		±（0.1%+50ms）

www.csallwin.com
南京长盛仪器公司概述 更多的产品信息都可以在我们的网站上得到